



Important Wichtiger Hinweis

Instructions de montage
Montageanleitung
Mounting instructions

Température

les insonorisants autocollants et les insonorisants avec une couche bitumineuse que nous proposons doivent être appliqués à une température ambiante d'au **moins 20°C (plutôt 25°C)** Les matériaux utilisés ont été développés pour une utilisation spécifique par l'industrie automobile et pour une application comprise entre 20°C et 25°C. C'est la raison pour laquelle nous vous demandons instamment de respecter ces températures durant les travaux sur votre véhicule. En respectant ces consignes, le résultat obtenu sera des meilleurs.

Temperatur

Es ist notwendig, dass unsere Dämmmaterialien, die mit einer Selbstklebung ausgerüstet - oder wie unsere Schwerschicht mit einem Kleber ausgestattet sind - mit einer ständigen Temperatur von **mindestens 20°C (besser 25°C)** verarbeitet werden. Unsere Dämmstoffe wurden speziell für die Automobilindustrie entwickelt und werden dadurch bei konstanten Temperaturen von 20°C bis 25°C verarbeitet. Deshalb möchten wir Sie dringend darauf hinweisen, diese Temperatur auch bei Ihrer Verarbeitung einzuhalten. Wenn Sie dieses beachten, werden Sie von unseren Materialien begeistert sein.

Temperature

It is necessary that our insulation materials, which are equipped with a self-adhesive - or like our heavy layer are equipped with an adhesive - are processed with a constant temperature of **at least 20°C (better 25°C)**. Our insulation materials have been specially developed for the automotive industry and are therefore processed at constant temperatures of 20°C to 25°C. Therefore, we would like to urge you to maintain this temperature during processing. If you observe this, you will be delighted with our materials.